



S-1 LED LUZ ROJA SENCILLA CON LED
TIPO L-810

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	BAJA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSIÓN DE LUZ VERTICAL:	10° MINIMO
DESCRIPCIÓN DE LA LAMPARA:	LED
CANDELAS EFECTIVAS:	32.5 MINIMO
ALTURA DE LA LAMPARA:	7.5" ALTO
DIAMETRO DE LA LAMPARA:	4.875"
MATERIAL DE LA BASE DE LA LAMPARA:	ALUMINIO A-356 PINTADO AL HORNO (BLANCO)
MATERIAL DEL LENTE:	VIDRIO PYREX TERMO TEMPLADO
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	DISEÑADO PARA VOLTAJES DE 90 VAC / 260 VAC 50HZ / 60HZ
DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES:	12 24 48 VDC
WATTAGE:	2.4 VATIOS
PESO:	3 Lbs.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-55 C. a + 55C.
CARGA DE VIENTO:	CAA=0.2 Pies2
MEDIDAS DE LOS ORIFICIOS:	0.75", 1" O 1.25" NPT (ORIFICIO LATERAL E INFERIOR)
BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE

VENTAJAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGIA HASTA EN UN 97% COMPARADO A LAS LUCES SENCILLAS INCADESCENTES.
- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA/ DGAC / ICAO
- GARANTIA DE 5 AÑOS.
- DISEÑADO PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LAS LUCES SENCILLAS INCADESCENTES YA EXISTENTES EN CUALQUIER TORRE O EDIFICIOS USANDO EL MISMO ALAMBRAO.
- ESTA LAMPARA CUENTA CON DOS ORIFICIOS (LATERAL E INFERIOR) PERMITIENDO ASI LA FACIL INSTALACIÓN, OFRECIENDO AL CLIENTE LA OPORTUNIDAD DE ELEGIR QUE ORIFICIO USAR EN UNA SOLA LAMPARA SIN QUE ESTA SUFRA NINGUN TIPO DE MODIFICACIÓN O ALTERACIÓN POSTERIOR.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS TEMPORALES, ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPUES DE UNA APROPIADA INSTALACIÓN.
- RESISTENTE A LA CORROSIÓN, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE EN MODO FIJO CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
 - SC-0MLED (CONTROL ALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA Y (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
 - SC-OWFLED (CONTROL DESALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA DESTELLANDO Y (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
 - SC-OLED (CONTROL DESALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA Y (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES: 2 AÑOS Y 5 AÑOS EN LA LUZ DE LED DESPUES DE UNA INSTALACIÓN APROPIADA.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PREVIA O/ C.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACIÓN.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco USA & Lighting, 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906, Fax: 713 - 467 - 4777
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

