



S-2 LUZ ROJA DOBLE INCANDESCENTE

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	BAJA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	10° MINIMO
BOMBILLOS:	(2) DE 116 WATTS CADA UNO 120VAC
CANDELAS EFECTIVAS:	65 MINIMO
ALTURA DE LA LAMPARA:	7.5" ALTO
DIAMETRO DE LA LAMPARA:	4.875"
LARGO DE LA LAMPARA:	11.5"
MATERIAL DE LA LAMPARA:	ALUMINIO A-356
MATERIAL DELLENTE:	FRESNEL PYREX GLASS
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	120 VAC, 60 HZ (DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES)
WATTAGE:	232 WATTS
PESO:	7 LBS.
TEMPERATURA DE OPERACION:	-55° a +55°C
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 0.5 PIES ²
MEDIDAS DEL ORIFICIO:	0.75", 1" O 1.25"NPT (ORIFICIO INFERIOR)
BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE
MATERIAL DE LOS PORTA FOCOS:	CERAMICA

VENTAJAS:

- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO
- DISEÑADA PARA SER INSTALADA EN TORRES, EDIFICIOS U OTRAS ESTRUCTURAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE SEÑAL.
- BASE Y AROS DE ALUMINIO.

CALIDAD:

- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE FIJA CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
 - **SC-0M (CONTROL ALARMADO)** PARA (1) LUZ S-2 ARRIBA Y (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
 - **SC-OWF (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) LUZ S-2 ARRIBA DESTELLANDO (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
 - **SC-O (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) LUZ S-2 ARRIBA (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES Y SU LUZ: 2 AÑOS DESPUES DE SU PROPIA INSTALACION (BOMBILLOS NO INCLUYEN EN DICHA GARANTIA).
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

Sictteco USA & Lighting, 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043

Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906, Fax: 713 - 467 - 4777

WWW.SICTTECOLIGHTING.COM