



S-2LED LUZ ROJA DOBLE CON LED
TIPO L-810

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	BAJA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSIÓN DE LUZ VERTICAL:	10° MINIMO
DESCRIPCIÓN DE LA LAMPARA:	LED
CANDELAS EFECTIVAS:	65 MINIMO
ALTURA DE LA LAMPARA:	7.5" ALTO
DIAMETRO DE LA LAMPARA:	4.875"
LARGO DE LA LAMPARA:	11.5"
MATERIAL DE LA BASE DE LA LAMPARA:	ALUMINIO A-356
MATERIAL DEL LENTE:	VIDRIO PYREX TERMO TEMPLADO
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	DISEÑADO PARA VOLTAJES DE 90 VAC / 260 VAC 60 HZ
DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES:	12 24 48 VDC
WATTAGE:	4.8 VATIOS
PESO:	7Lbs.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-55 C. a + 55C.
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 0.4 Pies2
MEDIDA DE LOS ORIFICIOS:	0.75", 1" O 1.25" NPT (ORIFICIO INFERIOR)
BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE.

VENTAJAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGIA HASTA EN UN 95% COMPARADO A LAS LUCES DOBLES INCADESCENTES.
- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO**
- GARANTIA DE **5 AÑOS**.
- DISEÑADO PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LAS LUCES DOBLES INCADESCENTES YA EXISTENTES EN CUALQUIER TORRE O EDIFICIOS USANDO EL MISMO ALAMBRADO.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS TEMPORALES; ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPUES DE UNA APROPIADA INSTALACIÓN.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE FIJA CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
 - **SC-0MLED** (CONTROL ALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED ARRIBA (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
 - **SC-OWFLED** (CONTROL DESALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED DESTELLANDO (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
 - **SC-OLED** (CONTROL DESALARMADO) PARA (1) LUZ S-2LED (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES: 2 AÑOS Y 5 AÑOS EN LA LUZ DE LED DESPUES DE UNA INSTALACIÓN APROPIADA.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PREVIA O/C
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACIÓN.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco USA & Lighting, 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906, Fax: 713 - 467 - 4777
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

