



S-2 LEDPS LUZ ROJA DOBLE LED CON PANEL SOLAR

TIPO L-810

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	BAJA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	10° MINIMO
DESCRIPCION DE LUZ DE LA LAMPARA:	LED / PANEL SOLAR
CANDELAS EFECTIVAS:	65 MINIMO
WATTAGE:	4.8 VATIOS
ALTURA DE LA LAMPARA:	22"
DIAMETRO DEL PANEL SOLAR:	22 1/2" X 14-1/4" X 1-1/4"
MATERIAL DE BASE DE LA LAMPARA:	ALUMINIO A-356 PINTADA AL HORNO BLANCA
MATERIAL DEL PANEL SOLAR:	POLICRISTALINO
MATERIAL DEL LENTE:	VIDRIO PIREX
MATERIAL DE LA CAJA DE LA BATERIA Y ACCES.	ACERO INOXIDABLE
PESO:	22.5 Kg (SIN SOPORTE)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-55 C. a + 55C.
CARGA DE VIENTO:	CAAA=0.2 Pies2
CAJA, BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE
BATERIAS:	SEALED LEAD ACID AGM (12 VDC)
DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE:	23" X 21" X 22"

VENTAJAS:

- CERO CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL (ELECTRICIDAD).
- DURACION DE LA LAMPARA **5 DIAS FIJA (24 Hrs) CONTINUAS** ó **10 DIAS DESTELLANDO CONTINUAMENTE SIN QUE HAYA ENERGIA SOLAR.**
- ESTA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO**
- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE EN MODO FIJO, DEBIDO A SU MECANISMO INTEGRADO.
- CUENTA CON FOTO CELDA INTEGRADA.
- LED DE LA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EVITANDO LA CONTAMINACION.
- GARANTIA DE FÁBRICA PARA LA LUZ LED ES DE **5 AÑOS.**
- GARANTIA DE FÁBRICA DE LA BATERIA **(2) AÑOS.**
- DISEÑADA PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LAS LUCES INCANDESCENTES O LED SENCILLAS O DOBLES EN CUALQUIER TORRE, EDIFICIO U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS, ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL Y COMPONENTES.
- BATERIA, CONECTORES Y DEMAS COMPONENTES SON RESISTENTES AL AGUA O CONDICIONES HUMEDAS

NOTA:

- SE RECOMIENDA QUE LA LUZ TRABAJE EN MODO DE FLASHEO PARA ALARGAR DURACION DE LA BATERIA.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sicteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043

Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906

WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

