



SB-300 FARO ROJO INCANDESCENTE 300MM

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------------|--|
| NIVEL DE INTENSIDAD: | MEDIA |
| COBERTURA HORIZONTAL: | 360° |
| EXPANSION DE LUZ VERTICAL: | 3° MINIMO |
| BOMBILLOS: | (2) DE 620 WATTS 120 VAC |
| CANDELAS EFECTIVAS: | 2,000 MINIMO |
| ALTURA DEL FARO: | 31 -1/2" ALTO |
| DIAMETRO DEL FARO: | 13" |
| MATERIAL DEL LENTE: | FRESNEL PYREX GLASS |
| MATERIAL DE LA RMAZON: | ALUMINIO A-356 |
| REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE: | 120VAC 60HZ (DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES) |
| WATTAGE: | 1,240 WATTS |
| PESO: | 68 LBS. |
| TEMPERATURA DE OPERACION: | -55° CA + 55°C |
| CARGA DE VIENTO | CAAA=1.6 PIES ² |
| TORNILLERIA EN GENERAL: | ACERO INOXIDABLE |
| MATERIAL DE LOS PORTAFOCOS: | CERAMICA |
| ORIFICIOS PARA EL MONTAJE: | (4) 11/16 " CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI |

VENTAJAS:

- CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO
- DISEÑADO PARA SER INSTALADO EN TORRES, EDIFICIOS U OTRAS ESTRUCTURAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE FARO COMO SEÑAL.

CALIDAD:

- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- FARO DISEÑADO PARA QUE DESTELLE O TRABAJE CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
 - **SC-1M (CONTROL ALARMADO)** PARA (1) BEACON L-864 DESTELLANDO (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1.
 - **SC-1SS (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) BEACON L-864 DESTELLANDO Y (3) LUCES S-1 ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (12) LUCES S-1.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES Y SU FARO: 2 AÑOS DESPUES DE SU PROPIA INSTALACION (BOMBILLOS NO INCLUYEN EN DICHA GARANTIA).
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

Sictteco USA & Lighting, 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043

Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906, Fax: 713 - 467 – 4777

WWW.SICTTECOLIGHTING.COM