



SB-LED FARO ROJO CON LED TIPO L-864

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	MEDIA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	3° MINIMO
DESCRIPCION DEL FARO:	LED ROJO
CANDELAS EFECTIVAS:	2,000 NORMAL
ALTURA DEL FARO:	8.5" ALTO
DIAMETRO DEL FARO:	13"
MATERIAL DE LA BASE DEL FARO:	ALUMINIO A-356 PINTADO AL HORNO (BLANCO)
MATERIAL DEL CABEZAL:	ALUMINIO PINTADO AL HORNO (BLANCO) ACRILICO RES. UV
REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE:	100VAC / 260VAC 50 / 60HZ
WATTAGE:	20 WATTS / 0.02KVA (FLASHANDO)
PESO:	17 LBS.
TEMPERATURA DE OPERACION:	-55°C. A + 55°C.
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 0.7 FIES ²
ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:	(4)11/16" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.

VENTAJAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGIA HASTA EN UN 96% MENOS COMPARADO AL FARO INCANDESCENTE.
- DURA MÁS DE 50 VECES COMPARADO AL FARO INCANDESCENTE.
- ESTE FARO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA/DGAC/ICAO**
- GARANTIA DE **5 AÑOS**.
- DISEÑADO PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LOS FAROS INCANDESCENTES YA EXISTENTES EN CUALQUIER TORRE O EDIFICIO USANDO EL MISMO ALAMBRE O CABLE.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- FARO DISEÑADO PARA QUE DESTELLE O TRABAJE CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORORES:
 - **SC-1MLED (CONTROL ALARMADO)** PARA (1) BEACON LED DESTELLANDO (3) LUCES **S-1LED** ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES **S-1LED**.
 - **SC-1SSLED (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) BEACON LED DESTELLANDO (3) LUCES **S-1LED** ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES **S-1LED**.
 - **SC-LED (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) BEACON LED DESTELLANDO O (1) LUZ **S-2LED** ARRIBA DESTELLANDO (3) LUCES **S-1LED** ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES **S-1LED**.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES: **2 AÑOS Y 5 AÑOS** EN EL FARO DE **LED** DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PREVIA O/ C.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.