



SB-LED FARO ROJO LED TIPO L-864 ESPECIFICACIONES

| | |
|--|---|
| NIVEL DE INTENSIDAD: | MEDIA |
| COBERTURA HORIZONTAL: | 360° |
| EXPANSION DE LUZ VERTICAL: | 3° MINIMO |
| DESCRIPCION DEL FARO: | LED ROJO |
| CANDELAS EFECTIVAS: | 2,000 NORMAL |
| ALTURA DEL FARO: | 8.5" ALTO |
| DIAMETRO DEL FARO: | 13" |
| MATERIAL DE LA BASE DEL FARO: | ALUMINIO A-356 Y ALUMINIO PINTADO AL HORNO BLANCO |
| MATERIAL DEL LENTE: | ACRILICO RESISTENTE UV |
| REQUERIMIENTO DE ENERGIA O VOLTAJE: | 100VAC / 260VAC 50 / 60HZ |
| DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES: | 12/24/48 VDC |
| WATTAGE: | 16 WATTS / 0.02KVA (FLASHANDO) |
| PESO: | 17 LBS. |
| TEMPERATURA DE OPERACION: | -55°C. A + 55°C. |
| CARGA DE VIENTO: | CAAA= 0.7 FIES ² |
| ORIFICIOS PARA EL MONTAJE: | (4)11/16" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI. |
| DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE: | 14 1/2" X 14 1/2" X 11" |

VENTAJAS:

- BAJO CONSUMO DE ENERGIA HASTA EN UN 96% MENOS COMPARADO AL FARO INCANDESCENTE.
- DURA MÁS DE 50 VECES COMPARADO AL FARO INCANDESCENTE.
- ESTE FARO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO.
- GARANTIA DE FABRICA DEL FARO LED ES DE **5 AÑOS**.
- DISEÑADO PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LOS FAROS INCANDESCENTES YA EXISTENTES EN CUALQUIER TORRE O EDIFICIO USANDO EL MISMO ALAMBRE O CABLE.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- FARO DISEÑADO PARA QUE DESTELLE Y TRABAJE CON LOS SIGUIENTES CONTROLADORES:
 - **SC-1MLED (CONTROL ALARMADO)** PARA (1) BEACON LED DESTELLANDO (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE ó (9) LUCES S-1LED.
 - **SC-1SSLED (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) BEACON LED DESTELLANDO (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE ó (9) LUCES S-1LED.
 - **SC-LED (CONTROL DESALARMADO)** PARA (1) BEACON LED DESTELLANDO ó (1) LUZ S-2LED ARRIBA DESTELLANDO (3) LUCES S-1LED ESTATICAS EN EL MEDIO DE LA TORRE O (9) LUCES S-1LED.
- GARANTIA DE LOS CONTROLADORES: **2 AÑOS Y 5 AÑOS** EN EL FARO LED DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

