



SB-LEDPS FARO ROJO CON LED Y PANEL SOLAR
TIPO L-864

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	MEDIA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	3° MINIMO
DESCRIPCION DEL FARO:	LED ROJO CON PANEL SOLAR
CANDELAS EFECTIVAS:	2,000 NORMAL
ALTURA DEL FARO:	25 3/4" ALTO
DIAMETRO DEL FARO:	13"
MATERIAL DE LA BASE DEL FARO:	ALUMINIO A-356 PINTADO AL HORNO (BLANCO) ACRILICO RES. UV
WATTAGE:	16 WATTS / 0.02KVA (FLASHANDO)
DIAMETRO DEL PANEL SOLAR:	26-1/2"X21"X 1-1/4"
MATERIAL DEL PANEL SOLAR:	POLICRISTALINO
PESO:	43 Kg
TEMPERATURA DE OPERACION:	-55°C. A + 55°C.
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 0.7 PIES²
CAJA, BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE
ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:	(4)11/16" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.
BATERIA	LEAD ACID AGM (12VDC)

VENTAJAS:

- CERO CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL (ELECTRICIDAD).
- CARGA DE ENERGIA DE LA LAMPARA DURA **6 DIAS** con **23 Hrs. DESTELLANDO (24 Hrs.) CONTINUAS** o **13 NOCHES DESTELLANDO CONTINUAMENTE SIN QUE HAYA ENERGIA SOLAR.**
- ESTE FARO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO**
- ESTE TIPO DE LED PUEDE SER DETECTADO POR SISTEMA FLIR (FORWARD LOOKING INFRA RED SYSTEM) DE AVIONES MILITARES.
- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE O TRABAJE EN MODO FIJO, DEBIDO A SU MECANISMO INTEGRADO.
- CUENTA CON FOTO CELDA INTEGRADA.
- LUZ DE LED DE LA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EVITANDO LA CONTAMINACION.
- GARANTIA DE FÁBRICA PARA LA LUZ DE LED ES DE **5 AÑOS.**
- GARANTIA DE FÁBRICA DE LA BATERIA ES **(2) AÑOS.**
- DISEÑADA PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LAS LUCES INCANDESCENTES O DE LED SENCILLAS Y DOBLES EN CUALQUIER TORRE, EDIFICIO U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS; ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL Y COMPONENTES.
- BATERIA, CONECTORES Y DEMAS COMPONENTES SON RESISTENTES AL AGUA O CONDICIONES HUMEDAS.

NOTA:

- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO PREVIA O/C.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.