



SB-LEDSP FARO ROJO LED CON PANEL SOLAR TIPO L-864

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	MEDIA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
EXPANSION DE LUZ VERTICAL:	3° MINIMO
DESCRIPCION DEL FARO:	LED ROJO CON PANEL SOLAR
CANDELAS EFECTIVAS:	2,000 NORMAL
ALTURA DEL FARO:	28" ALTO
DIAMETRO DEL FARO:	13"
MATERIAL DE LA BASE DEL FARO:	ALUMINIO A-356 PINTADO AL HORNO BLANCO
MATERIAL DEL LENTE	ACRILICO RESISTENTE UV
WATTAGE:	16 WATTS / 0.02KVA
DIAMETRO DEL PANEL SOLAR:	26-1/2"X21"X 1-1/4"
MATERIAL DEL PANEL SOLAR:	POLICRISTALINO
PESO:	43 kg
TEMPERATURA DE OPERACION:	-55°C. A + 55°C.
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 0.7 PIES ²
CAJA, BROCHES, CABLE DE SEGURIDAD Y TORNILLOS:	ACERO INOXIDABLE
ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:	(4)11/16" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.
BATERIA	SEALED LEAD ACID AGM (12VDC)
DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE:	14 1/2" X 16 1/2" X 27 1/2"
DIMENSIONES DE LA CAJA DE EMPAQUE DEL PANEL:	27 1/2" X 24 1/2" X 5"

VENTAJAS:

- CERO CONSUMO DE ENERGIA CONVENCIONAL (ELECTRICIDAD).
- DURACION DE LA LAMPARA **6 DIAS EN MODO FIJO (24 Hrs.) CONTINUAS** o **12 NOCHES DESTELLANDO CONTINUAMENTE SIN QUE HAYA ENERGIA SOLAR.**
- ESTE FARO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA **FAA / DGAC / ICAO**
- LUZ DISEÑADA PARA QUE DESTELLE, DEBIDO A SU MECANISMO INTEGRADO.
- CUENTA CON FOTO CELDA INTEGRADA.
- LED DE LA LAMPARA CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EVITANDO LA CONTAMINACION.
- GARANTIA DE FÁBRICA DEL FARO LED ES DE **5 AÑOS**.
- GARANTIA DE FÁBRICA DE LA BATERIA ES **(2) AÑOS**.
- DISEÑADA PARA REEMPLAZAR DIRECTAMENTE LOS FAROS INCANDESCENTES O LED EN CUALQUIER TORRE, EDIFICIO U OTRO TIPO DE ESTRUCTURA.
- NUESTRAS LUCES PUEDEN TRABAJAR BAJO CUALQUIER ESTACION DEL AÑO: INVIERNOS TORMENTOSOS, NUBLADOS; ASI COMO VERANOS TEMPLADOS.

CALIDAD:

- ESTE PRODUCTO ES DE ALTA CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, GOLPES MODERADOS, SUCIO O POLVO; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL Y COMPONENTES.
- BATERIA, CONECTORES Y DEMAS COMPONENTES SON RESISTENTES AL AGUA O CONDICIONES HUMEDAS.

NOTA:

- ESTE FARO DEBE OPERARSE UNICAMENTE EN MODO DE FLASHEO PARA ALARGAR LA DURACION DE LA BATERIA
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

OBSERVACION:

- PATENTE EN TRÁMITE.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 - 4778, Cell: 713-382-9906
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

