



SSTB-1 FARO ESTROBOSCOPICO DE MEDIANA INTENSIDAD
DESTELLOS BLANCOS L-865

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	MEDIA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
HAZ DE LA LUZ VERTICAL:	3° MINIMO
DESCRIPCION DE LA LAMPARA:	TUBO GAS XENON
CANDELA EFECTIVAS (DIA):	20,000 +/- 25%
CANDELAS EFECTIVAS (NOCHE):	2,000 +/- 25%
NUMERO DE DESTELLOS POR MINUTO:	40 DE DIA / 40 DE NOCHE+/-2 FPM
DIMENSIONES DEL CABEZAL DE DESTELLO:	21 – ½" × 17"
MATERIAL DEL LENTE:	ACRILICO
MATERIAL DE LA BASE:	ALUMINIO PINTADO AL HORNO (NEGRO)
REQUERIMIENTO DE ENERGIA:	120 VCA, 60 HZ DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES
POTENCIA DE DIA:	90 VATIOS
POTENCIA DE NOCHE:	30 VATIOS
PESO:	19 Lbs.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-55 C A + 55 C
CARGA DE VIENTO:	CAAA= 1.5 FT2

VENTAJAS:

- ESTE FARO ESTROBOSCOPICO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO
- DISEÑADO PARA SER INSTALADO EN TORRES, EDIFICIOS U OTRAS ESTRUCTURAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE FARO ESTROBOSCOPICO COMO SEÑAL.

CALIDAD:

- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- FARO DISEÑADO PARA DESTELLAR CON EL CONTROLADOR SCB-1
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO PREVIA O/C
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

