



SSTB-1 FARO ESTROBOSCOPICO DE MEDIANA INTENSIDAD
DESTELLOS BLANCOS L-865

ESPECIFICACIONES

NIVEL DE INTENSIDAD:	MEDIA
COBERTURA HORIZONTAL:	360°
HAZ DE LA LUZ VERTICAL:	3° MINIMO
DESCRIPCION DE LA LAMPARA:	LED
CANDELA EFECTIVAS (DIA):	20,000 +/- 25%
CANDELAS EFECTIVAS (NOCHE):	2,000 +/- 25%
NUMERO DE DESTELLOS POR MINUTO:	40 DE DIA / 40 DE NOCHE+/-2 FPM
ALTURA DEL FARO:	6.525"
DIAMETRO DEL FARO:	8-3/4"
MATERIAL DEL LENTE:	ACRILICO RESISTENTE UV
MATERIAL DE LA BASE DEL FARO:	ALUMINIO PINTADO AL HORNO (BLANCO)
REQUERIMIENTO DE ENERGIA:	110-240 VAC, 60 HZ DISPONIBLE EN OTROS VOLTAJES
WATTAGE DE DIA:	130 WATTS
WATTAGE DE NOCHE:	55 WATTS
PESO:	6.5 Lbs.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-55 C A + 55 C
CARGA DE VIENTO:	240 Km/H
ORIFICIOS PARA EL MONTAJE:	(4) 7.5" CADA ORIFICIO DE FORMA REDONDA CON 90° DE ESPACIO ENTRE SI.

VENTAJAS:

- ESTE FARO ESTROBOSCOPICO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR LA FAA / DGAC / ICAO
- DISEÑADO PARA SER INSTALADO EN TORRES, EDIFICIOS U OTRAS ESTRUCTURAS QUE REQUIERAN ESTE TIPO DE FARO ESTROBOSCOPICO COMO SEÑAL.
- NO REQUIERE DEL CONTROLADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO.

CALIDAD:

- RESISTENTE A LA CORROSION, TORMENTAS FUERTES, VIBRACIONES, Y GOLPES MODERADOS; DEBIDO A LA CALIDAD DE SU MATERIAL.

NOTA:

- GARANTIA DE FARO ESTROBOSCOPICO 5 AÑOS DESPUES DE UNA INSTALACION APROPIADA.
- ASISTENCIA TECNICA LAS 24 HORAS, LOS 365 DIAS DEL AÑO.
- PRODUCTO Y REFACCIONES (REPUESTOS) DISPONIBLES PARA ENVIO INMEDIATO
- INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL PARA SU FACIL INSTALACION.

Sictteco Lighting Corp. 10939 Timber Oak Dr. Houston TX 77043
Ph: 713 - 467 – 4778, Cell: 713-382-9906
WWW.SICTTECOLIGHTING.COM

